



Was hätten Sie denn gerne? Die Servierwagen

Servierwagen aus CNS, Rundrohr-Schiebebügel, tiefgezogene Borde mit Stopprand, Bordkante innenrolliert für hohe Stabilität, Sicherheit und Hygiene. Schallgedämmt, durchgehende Schweißnähte. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 1. Raddurchmesser 125 mm.

*Gut geschützt:
Stoßecken*

*Gut gefahren:
Rostfreie Rollenausstattung*

*Gut in Form:
Tiefgezogene Borde*



Chariots de desserte - Haute stabilité, sans cordons de soudure (version légère)

Chariot de desserte en acier spécial, poignée étrier de manœuvre en tube rond, tablettes embouties avec bord d'arrêt, insonorisation, assemblage vissé, charge maxi par tablette 80 kg. Roues inoxydables conformément à DIN 18867, partie 1 (exception : roues galvanisées). Diamètre de roue 125 mm. Tous les chariots de desserte ont des angles pare-chocs à chaque tablette, des butoirs et 2 roues pivotantes 2 roues pivotantes avec frein. Distance entre tablettes 585 mm ou 275 mm.



Type	Tablettes	Hauteur totale en mm	Charge admissible totale kg	Poids à vide kg	Etat à la livraison	Référence	Prix
Tablettes 800 x 500 mm, dimensions extérieures du chariot 870 x 570 mm (L x l).							
SW-850 RL-2M	2	950	120	15	monté	88025002	395,00
SW-850 RL-2	2	950	120	15	flat pack	88025001	395,00
SW-850 RL-2V	2	950	120	15	Roues galvanisées	88025003	380,00
SW-850 RL-3M	3	950	150	17	monté	88025006	495,00
SW-850 RL-3	3	950	150	17	flat pack	88025005	495,00
SW-850 RL-3V	3	950	150	17	Roues galvanisées	88025007	465,00
SW-850 RL-4M	4	1 260	160	22	monté	88025010	890,00
SW-850 RL-4	4	1 260	160	22	flat pack	88025009	890,00
Tablettes 1 000 x 500 mm, dimensions extérieures du chariot 1 070 x 570 mm (L x l).							
SW-1050 RL-2M	2	950	120	14	monté	88025012	585,00
SW-1050 RL-2	2	950	120	14	flat pack	88025011	585,00
SW-1050 RL-3M	3	950	150	19	monté	88025014	695,00
SW-1050 RL-3	3	950	150	19	flat pack	88025013	695,00
SW-1050 RL-4M	4	1 260	160	25	monté	88025016	975,00
SW-1050 RL-4	4	1 260	160	25	flat pack	88025015	975,00
Tablettes 1 000 x 600 mm, dimensions extérieures du chariot 1 070 x 670 mm (L x l).							
SW-1060 RL-2M	2	950	120	16	monté	88025018	610,00
SW-1060 RL-2	2	950	120	16	flat pack	88025017	610,00
SW-1060 RL-3M	3	950	150	22	monté	88025020	735,00
SW-1060 RL-3	3	950	150	22	flat pack	88025019	735,00
SW-1060 RL-4M	4	1 260	160	28	monté	88025022	1 140,00
SW-1060 RL-4	4	1 260	160	28	flat pack	88025021	1 140,00

servostar® (version légère)

Chariot de desserte en acier spécial, poignée étrier de manœuvre en tube rond, tablettes embouties avec bord d'arrêt, insonorisation, assemblage vissé, charge maxi par tablette 80 kg. Roues inoxydables conformément à DIN 18867, partie 1 (exception : roues galvanisées). Diamètre de roue 125 mm. Tous les chariots ont des angles pare-chocs à chaque tablette, des butoirs et 4 roues pivotantes, dont 2 à frein.



Type	Tablettes	Hauteur totale en mm	Charge admissible totale kg	Poids à vide kg	Etat à la livraison	Référence	Prix
servostar 1/1 light, tablettes 630 x 400 mm, dimensions extérieures du chariot de desserte 700 x 470 mm (L x l).							
SW-640 RL-2M	2	950	120	12	monté	88025035	440,00
SW-640 RL-2	2	950	120	12	flat pack*	88025036	440,00
SW-640 RL-3M	3	950	150	14,4	monté	88025037	540,00
SW-640 RL-3	3	950	150	14,4	flat pack*	88025038	540,00

Accessoires

Étagères en verre, dimensions (L x l) 532 x 328 mm, épaisseur 8 mm									
Couleur	blanc	Bleu foncé	rosé	noir	bleu ciel	vert foncé	gris foncé	rouge foncé	
Référence	72 100581	72 100585	72 100578	72 100580	72 100586	72 100579	72 100582	72 100583	
Prix	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
Tablettes en Resopal, dimensions (L x l x H) 532 x 328 x 6 mm									
Couleur	noyer	Hêtre							
Référence	72 100588	72 100589							
Prix	150,00	150,00							
	Planche à découper en plastique, dimensions (L x l x h) 557 x 352 x 20 mm				Planche à découper en bois massif, (panneaux lamellés collés) hêtre, dimensions (L x l x h) 557 x 352 x 50 mm				
	Couleur	blanc			Hêtre				
	Référence	72 100570			72 100571				
	Prix	120,00			135,00				

servo* (version lourde)

Chariot de desserte en acier spécial, cadre de manœuvre en tube rond avec traverses soudées pour la fixation des roues. Tablettes embouties avec bord d'arrêt, insonorisées, assemblage vissé, charge maxi par tablette 80 kg. Roues inoxydables conformément à DIN 18867, partie 1. Diamètre de roue 125 mm. Tous les chariots ont des angles pare-chocs à chaque tablette et 4 roues pivotantes, dont 2 à frein. Distance entre tablettes 585 mm ou 275 mm.



Type	Tablettes	Hauteur totale en mm	Charge admissible totale kg	Poids à vide kg	Etat à la livraison	Référence	Prix
Tablettes 1 000 x 500 mm, dimensions extérieures du chariot 1 035 x 535 mm (L x l), angles pare-chocs inclus.							
SW-1050 RS-2M	2	1 043	160	17	monté	88025024	760,00
SW-1050 RS-3M	3	1 043	200	20	monté	88025026	875,00
SW-1050 RS-4M	4	1 353	240	25	monté	88025028	1 155,00
Tablettes 1 000 x 600 mm, dimensions extérieures du chariot 1 035 x 635 mm (L x l), angles pare-chocs inclus.							
SW-1060 RS-2M	2	1 043	160	20	monté	88025030	805,00
SW-1060 RS-3M	3	1 043	200	25	monté	88025032	920,00
SW-1060 RS-4M	4	1 353	240	30	monté	88025034	1 195,00

Options disponibles pour chariots de desserte (version légère) et servo* (version lourde)**Bacs de débarrassage en acier inox embouti, à accrocher à la poignée du chariot de desserte**

Dimensions L x l x h	Contenance	Référence	Prix
345 x 245 x 270 mm	21 l	88023001	250,00
325 x 176 x 150 mm	4,9 l	88023103	80,00

Galerie en acier inox rond soudé, par tablette, uniquement pour version montée

Dim. tablette	au milieu et en bas	Référence	Prix	en haut	Référence	Prix
600 x 400 mm		88023011	215,00		88023012	180,00
800 x 500 mm		88023008	215,00		88023002	185,00
1000 x 500 mm		88023009	220,00		88023003	185,00
1000 x 600 mm		88023010	245,00		88023003	185,00

Options disponibles pour les chariots de desserte (sauf les chariots de desserte avec roues galvanisées)**Roues pneumatique identiques**

	Supplément 243,00
---	--------------------------



Gut gebaut: Die Regalwagen

Regalwagen aus CNS, Quadratrohrgestell gebogen, u-förmige Auflageschienen mit Kippsicherung und beidseitig Durchschubsperrung eingeschweißt, rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm. Regalwagen mit breiten Auflageschienen nur mit einseitiger Durchschubsperrung.

*Führungsstärke:
Auflageschienen mit
Kippsicherung*







*Platz da:
Raumsparausführung für
Thermotray*

*Optional:
Resopalverkleidung
an drei Seiten*







Chariot à rayonnages en acier inox, également utilisable comme chariot de débarrasage de plateaux (habillage acier inox)


Châssis en tubes carrés, rails de dépose en forme de U avec protection anti-basculement et blocage anti-traversée bilatéral soudé, capacité de charge totale env. 210 kg, capacité de charge par paire de rails env. 25 kg. Roues inoxydables conformément à DIN 18867, partie 8. Diamètre de roue 125 mm.

	Type	Hauteur totale en mm	Nombre de paires de rails de dépose	Poids total à vide en kg	2 roues pivotantes 2 roues pivotantes à frein	Référence	Prix	
Pour GN 2/1, 1/1, 2/4 : chariot à rayonnages version basse avec plateau de travail, sans compartimentage, dimensions extérieures L x l mm avec butoirs 648 x 739 mm, 656 x 747 mm (pare-chocs inclus). Distance entre les rails 73 mm.								
	RW-A-70-1A	845	8	20	butoirs	88040105	970,00	
	RW-A-70-1S	845	8	20	Angles pare-chocs	88040106	1 015,00	
	RW-A900-70-1A	900	8	20	butoirs	88041603	1 125,00	
	RW-A-70-1/1 A	845	8		butoirs	88042301	810,00	
Pour GN 2/1, 1/1, 2/4 : chariot à rayonnages version haute, sans compartimentage, dimensions extérieures L x l mm avec butoirs 648 x 739 mm, 656 x 747 mm (pare-chocs inclus). Distance entre les rails 73 mm.								
	RW-180-1A	1 641	18	25	butoirs	88040501	740,00	
	RW-180-1S	1 641	18	25	Angles pare-chocs	88040502	785,00	
	Accessoires pour tous les chariots à rayonnages type RW-180-1A/1S							
	Habillage Resopal sur 3 côtés (couleur au choix)						sur demande	
	Habillage acier inox sur 3 côtés						88041504	825,00
Hotte isolante avec isolation en non-tissé pour la répartition froid/chaud						88041502	1 680,00	
Hotte de protection contre la poussière sans isolation						88041503	275,00	
Uniquement pour plateaux (GN 2/1, 1/1, 2/4) : chariot à rayonnages version haute, sans compartimentage, avec rails de dépose ultralarges, avec blocage anti-traversée unilatéral. Dimensions extérieures L x l 648 x 739 mm (butoirs inclus), 656 x 747 mm (pare-chocs inclus). Distance entre les rails 110 mm.								
	RW-180-1BA-A	1 641	12	26	butoirs	88041202	1 540,00	
	RW-180-1BA-S	1 641	12	26	Angles pare-chocs	88041204	1 585,00	
	Accessoires pour tous les chariots à rayonnages RW-180-1BA-A/S							
Habillage Resopal sur 3 côtés (couleur au choix)						sur demande		
Habillage acier inox sur 3 côtés						88041504	825,00	
Blocage anti-traversée bilatéral						-		
Pour GN 2/1, 1/1, 2/4 : chariot à rayonnages version haute, sans compartimentage, version compacte, dimensions extérieures L x l mm avec butoirs 646 x 739 mm. Distance entre les rails 73 mm. Faible encombrement, vissage possible par l'intérieur.								
	RW-180-1R-A	1 641	18	25	butoirs	88041901	1 045,00	
Pour GN 2/1, 1/1, 2/4 : chariot à rayonnages modèle haut, en 1 partie, démontable. Dimensions extérieures L x l (une fois monté par l'acheteur) 648 x 739 mm (butoirs inclus), chariot démonté, pièces emballées dans 1 carton. Distance entre les rails 73 mm.								
	RW-180-1 ZA	1 641	18	env. 25	2 roues fixes, 2 roues pivotantes dont 1 à frein Ø 125 mm	88040801	1 125,00	
Pour GN 2/1, 1/1, 2/4 : chariot à rayonnages version haute, sans compartimentage, pour chambres réfrigérantes hautes, dimensions extérieures L x l mm 588 x 679 mm. Distance entre les rails 73 mm.								
	RW-180-1E	1 641	18	25	x	88040601	965,00	
	Accessoires pour chariots à rayonnages type RW-180-1E							
Fond fermé en acier inox						58041203	203,50	

Chariots à rayonnages en acier inox, également utilisables comme chariots de débarrasage de plateaux (habillage acier inox)

	Type	Hauteur totale en mm	Nombre de paires de rails de dépose	Poids total à vide en kg	2 roues pivotantes 2 roues pivotantes à frein	Référence	Prix
Pour GN 1/1, 2/3, 1/3, 1/2, 2/8 : chariot à rayonnages version haute, sans compartimentage, dimensions extérieures L x l 445 x 619 mm, avec butoirs inclus 453 x 627 mm. Distance entre les rails 73 mm.							
	RW-180-1/1-A	1 641	18	15	butoirs	88040901	710,00
	RW-180-1/1-S	1 641	18	15	Angles pare-chocs	88040902	790,00
	Accessoires pour chariots à rayonnages type RW-180-1/1-A, RW-180-1/1-S						
Habillage Resopal sur 3 côtés (couleur au choix)						sur demande	
Pour GN 1/1, 1/3, 2/3, 2/8 : chariot à rayonnages version haute, 2 compartiments, dimensions extérieures L x l mm avec butoirs 805 x 619 mm, 813 x 627 mm (pare-chocs inclus). Distance entre les rails 73 mm.							
	RW-180-2A	1 641	2 x 18	29	butoirs	88040701	1200,00
	RW-180-2S	1 641	2 x 18	29	Angles pare-chocs	88040702	1245,00
	Accessoires pour chariots à rayonnages type RW-180-2A/2S						
Habillage Resopal sur 3 côtés (couleur au choix)						sur demande	
Habillage acier inox sur 3 côtés						88041505	815,00
Pour plateaux Euronorme 530 x 370 mm : chariot à rayonnages modèle haut, sans compartimentage, avec rails de dépose extra-larges, dimensions extérieures L x l 499 x 627 mm (angles pare-chocs inclus). Distance entre les rails 110 mm.							
	RW-SV1/1-12-S	1 641	12	22	Angles pare-chocs	88041401	1580,00
	Accessoires pour chariots à rayonnages type RW-SV1/1-12-S, RW-SV1/1-2 x 12-S						
Habillage Resopal sur 3 côtés (couleur au choix) pour RW-SV1/1-12-S						sur demande	
Habillage Resopal sur 3 côtés (couleur au choix) pour RW-SV1/1-2 x 12-S						sur demande	
Habillage acier inox sur 3 côtés						88041517	840,00
Blocage anti-traversée bilatéral						-	
Chariot à rayonnages compact pour GN 1/1, 2/3, 1/3, 1/2 et 2/8 : chariot à rayonnages version haute, sans compartimentage dimensions extérieures L x l 446 x 619 mm (butoirs inclus). Distance entre les rails 73 mm.							
	RW-180-1/1 R-A	1 641	18	15	butoirs	88041905	1007,00
	Accessoires pour tous les chariots à rayonnages						
Bandages antistatiques Ø 125 mm						Prix par jeu	sur demande
Roues galvanisées Ø 125 mm						Minoration Prix par jeu	45,00

Chariot de distribution de repas froids

	<p><i>Chariot de distribution de repas froids</i> Pour récipients GN dim. GN 1/1, pour la distribution/le portionnage de repas froids. Chariot en acier inox, poignée de manœuvre en façade. Avec protection composée de 4 angles pare-chocs. 4 roues pivotantes, dont 2 à frein, Ø 125 mm. Roues inoxydables conform. à DIN 18867, partie 8. Contenance : 3 x GN 1/1, profondeur 200 mm, 3 x GN 1/1, profondeur 65 mm, 9 x GN 1/1, 100 mm de prof.</p>						
Type	KAW-3						
Dimensions ext. L x l x H	1 203 x 850/625 x 1 100/900 mm						
Poids à vide kg	15						
Référence	88042401						
Prix	2115,00						
Accessoires spéciaux							
Bandage antistatique par jeu	Ø 125 mm sur demande						
Roues galvanisées par jeu	Ø 125 mm minoration 34,10						